STELTEC

Magazyn Energii
Seria LV
Flex-L4-314



CECHY KLUCZOWE

Ultra Bezpieczny
Inteligentny system gaśniczy

Długa gwarancja
10-letnia gwarancja na produkt

Automatyczne samonagrzewanie
Temperatura pracy -20°C~55°C (opcjonalna)

Elastyczne inwestowanie
Możliwość rozbudowy od 16.07-241.05 kWh
Kompatybilny z falownikami głównych marek

Łączność Wi-fi
Wbudowane Wi-Fi,
obsługuje aktualizację APP OTA

Ochrona IP65
Odporność na zewnętrzny montaż,
adaptacja do warunków środowiskowych

Seria LV Flex-L4-314



Maksymalna pojemność

241.05kWh

Max.15 modułów równolegle

PARAMETRY TECHNICZNE





Typ produktu	Flex-L4-314
Model baterii	STE-BWO-16000
Pojemność nominalna	16.07kWh
Technologia	Li-ion(LFP)
Pojemność znamionowa	314Ah
Konfiguracja	1P16S
Napięcie nominalne	51.2V
Zakres napięcia roboczego	45.6~56.2V
Wymiary(szer.*gł.*wys.)	480*245*957(mm)
Waga netto	137kg
Skalowalność	Max. 15 modułów równolegle
Instalacja	Montaż na ścianie lub na podłodze
Zalecana głębokość rozładowania	90%
Prąd ładowania/rozładowania(Zalecany)	157A
Prąd ładowania/rozładowania(Maks.)	200A
Metoda chłodzenia	Konwekcja naturalna
Port komunikacyjny	RS232, RS485, CAN
Klasa ochrony	IP65
Środowisko	Okap wewnętrzny lub zewnętrzny
Temperatura ładowania	-20°C~55°C (z ogrzewaniem) -0°C~55°C (bez ogrzewania)
Temperatura rozładowania	-20°C~55°C
Wilgotność	5%-95%
Maks. wysokość operacyjna	2,500m
Życie Cykliczne	>8000 @25°C,0.5C,90% DOD
Moduł Wi-Fi	Wbudowany moduł Wi-Fi, funkcja APP OTA
Rozszerzone funkcje	Urządzenie gaśnicze z aerozolem termicznym (standard), system ogrzewania (opcjonalny), kółka (standard)
Certyfikaty	IEC62619 / IEC61000 / CE / UN38.3 / MSDS